

受控编号：SDJC/JL-10-91-12

版本号：V1.0

编号：2521236-2026



蒙 矿管 25 01



# 检测检验报告

样品名称： 隔绝式压缩氧气自救器（半年）

规格型号： ZYX-45（S）

委托单位： 寸草塔二矿

报告日期： 2026-09-20



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.



# 声 明

- 1、检测检验报告封皮的机构名称处或结论处无“检验检测专用章”无效，未以骑缝章的方式加盖“检验检测专用章”无效；
- 2、检测检验报告不得局部复制。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“资质专用章”无效；
- 3、检测检验报告无主检人、审核人、审批人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，在收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、委托检测检验，检测结果仅适用于客户提供的样品。

单位名称：国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司

通信地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔专业化1号基地

邮政编码：017209

办公电话：0477—8282910 8282951

传 真：0477—8282910



检测检验报告

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 委托单位   | 寸草塔二矿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 协议号     | W1426080715 |
| 委托单位地址 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |             |
| 样品接收日期 | 2026-08-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 委托人联系方式 |             |
| 委托日期   | 2026-08-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 规格型号    | ZYX-45（S）   |
| 样品名称   | 隔绝式压缩氧气自救器（半年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 样品数量    | 10台         |
| 生产厂家   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |             |
| 检验地点   | 新能源科技公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 检验类别    | 委托检测        |
| 检验日期   | 2026-08-27～2026-09-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 样品来源    | 寸草塔二矿       |
| 检验项目   | 结构设计及外观检查、氧气瓶压力、正压气密性、负压气密性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |             |
| 依据标准   | GB 24502-2023 《煤矿用自救器》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |             |
| 检验结论   | <p>经检验，该10个样品中，该送检样品H14260816511经检测检验，所检项目符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》标准的规定；该送检样品H14260816512经检测检验，所检项目正压气密性、负压气密性不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》标准的规定，其他项目符合该标准，综合判定该隔绝式压缩氧气自救器（半年）不合格；该送检样品H14260816513经检测检验，所检项目正压气密性、负压气密性不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》标准的规定，其他项目符合该标准，综合判定该隔绝式压缩氧气自救器（半年）不合格；该送检样品H14260816514经检测检验，所检项目正压气密性、负压气密性不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》标准的规定，其他项目符合该标准，综合判定该隔绝式压缩氧气自救器（半年）不合格；该送检样品H14260816515经检测检验，所检项目正压气密性、负压气密性不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》标准的规定，其他项目符合该标准，综合判定该隔绝式压缩氧气自救器（半年）不合格；该送检样品H14260816516经检测检验，所检项目正压气密性、负压气密性不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》标准的规定，其他项目符合该标准，综合判定该隔绝式压缩氧气自救器（半年）不合格；该送检样品H14260816517经检测检验，所检项目正压气密性、负压气密性不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》标准的规定，其他项目符合该标准，综合判定该隔绝式压缩氧气自救器（半年）不合格；该送检样品H14260816518经检测检验，所检项目正压气密性、负压气密性不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》标准的规定，其他项目符合该标准，综合判定该隔绝式压缩氧气自救器（半年）不合格；该送检样品H14260816519经检测检验，所检项目氧气瓶压力、正压气密性、负压气密性不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》标准的规定，其他项目符合该标准，综合判定该隔绝式压缩氧气自救器（半年）不合格；该送检样品H14260816520经检测检验，所检项目正压气密性、负压气密性不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》标准的规定，其他项目符合该标准，综合判定该隔绝式压缩氧气自救器（半年）不合格。</p> |         |             |
| 备注     | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |             |

白文雄  
审批：白文雄  
2026-09-20

张海艳  
审核：张海艳

张蒙  
主检：张蒙



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2521236-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |                     |                   |       |                                                                                      |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 250110310001-1297 |       | 更换氢氧化钙日期                                                                             |                              |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |                   | 检验结果  | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 1  | H14260816511 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |                   | 未开启   | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |                   | 未断裂   | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |                   | 未破损变形 | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |                   | 23    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                   | 36.20 | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                   | 35.20 | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |                   |       | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |                   |       |  |                              |  |

受控编号：SDJC/JL-10-91-12



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2521236-2026

检测检验报告

| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 250110310001-1245 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                             |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |                   | 检验结果   | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 2  | H14260816512 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |                   | 未开启    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |                   | 未断裂    | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |                   | 未破损变形  | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |                   | 26     | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                   | 313.40 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                   | 132.00 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |                   |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |                   |        |  |                              |  |

受控编号：SDJC/JL-10-91-12



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2521236-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |                     |                  |        |                                                                                      |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 250110310001-825 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                             |                              |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |                  | 检验结果   | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 3  | H14260816513 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |                  | 未开启    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |                  | 未断裂    | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |                  | 未破损变形  | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |                  | 22     | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                  | 197.20 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                  | 187.00 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |                  |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |                  |        |  |                              |  |



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2521236-2026

检测检验报告

| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 250110310001-1076 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                             |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |                   | 检验结果   | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 4  | H14260816514 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |                   | 未开启    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |                   | 未断裂    | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |                   | 未破损变形  | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |                   | 22     | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                   | 174.00 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                   | 126.00 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |                   |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |                   |        |  |                              |  |




国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2521236-2026

检测检验报告

| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 250110310001-877 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                             |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |                  | 检验结果   | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 5  | H14260816515 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |                  | 未开启    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |                  | 未断裂    | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |                  | 未破损变形  | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |                  | 23     | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                  | 418.60 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                  | 213.00 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |                  |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |                  |        |  |                              |  |

受控编号：SDJC/JL-10-91-12




国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2521236-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |                     |                  |        |                                                                                      |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 250110310001-936 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                             |                              |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |                  | 检验结果   | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 6  | H14260816516 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |                  | 未开启    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |                  | 未断裂    | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |                  | 未破损变形  | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |                  | 24     | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                  | 55.70  | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                  | 113.50 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |                  |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |                  |        |  |                              |  |



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2521236-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |                     |                   |       |                                                                                      |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 250110310001-1019 |       | 更换氢氧化钙日期                                                                             |                              |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |                   | 检验结果  | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 7  | H14260816517 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |                   | 未开启   | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |                   | 未断裂   | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |                   | 未破损变形 | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |                   | 22    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                   | 83.30 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                   | 94.70 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |                   |       | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |                   |       |  |                              |  |



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2521236-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |                     |                  |        |                                                                                      |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 250110310001-033 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                             |                              |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |                  | 检验结果   | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 8  | H14260816518 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |                  | 未开启    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |                  | 未断裂    | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |                  | 未破损变形  | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |                  | 22     | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                  | 312.50 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                  | 214.00 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |                  |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |                  |        |  |                              |  |

受控编号：SDJC/JL-10-91-12




国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2521236-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |                     |                  |        |                                                                                      |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 250110310001-997 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                             |                              |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |                  | 检验结果   | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 9  | H14260816519 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |                  | 未开启    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |                  | 未断裂    | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |                  | 未破损变形  | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |                  | 14     | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                  | 210.10 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                  | 193.20 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |                  |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |                  |        |  |                              |  |




国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2521236-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |                     |                   |        |                                                                                      |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 250110310001-1375 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                             |                              |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |                   | 检验结果   | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 10 | H14260816520 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |                   | 未开启    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |                   | 未断裂    | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |                   | 未破损变形  | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |                   | 23     | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                   | 73.80  | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                   | 121.30 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |                   |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |                   |        |  |                              |  |



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2521236-2026

检测检验报告

现场作业照片



以下空白